

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРВЕСТЕРНЫХ ГОЛОВОК

Х450

Диаметр ствола древесины, см	30 – 45
Пильная шина, см	75 – 82
Усилие протяжки, кН	25
Скорость протяжки, м/с	0 – 6
Вес головки, кг	1350
Вес базовой машины, кг	20000



Х500

Диаметр ствола древесины, см	30 – 50
Пильная шина, см	75 – 90
Усилие протяжки, кН	35
Скорость протяжки, м/с	0 – 5,5
Вес головки, кг	1620
Вес базовой машины, кг	20000 – 25000



Х600

Диаметр ствола древесины, см	40 – 60
Пильная шина, см	82 – 90
Усилие протяжки, кН	37
Скорость протяжки, м/с	0 – 6
Вес головки, кг	1980
Вес базовой машины, кг	20000 – 30000



В600 ВАЛОЧНАЯ ГОЛОВКА

Диаметр ствола древесины, см	40 – 60
Пильная шина, см	90
Площадь захватов, м ²	0,42
Вес головки, кг	1400
Вес базовой машины, кг	20000 – 30000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОЙ МАШИНЫ

Масса без навесного оборудования, кг	23000
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	140 (190)
Радиус рабочей зоны, м	10,4 м
Высота рабочей зоны, м	7,3

НАЗНАЧЕНИЕ

- ◆ Выборочные и сплошные рубки в качестве харвестера при сортиментной технологии
- ◆ Обрезка сучьев и раскряжевка на складе в режиме процессора

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Высокая производительность
- ◆ Подготовленное шасси
- ◆ Усиленная конструкция головки под установку на экскаватор
- ◆ Гарантийное и сервисное обслуживание по всей территории РФ
- ◆ Гарантия 12 месяцев или 2000 моточасов*
- ◆ Склад расходных материалов и ЗИП с неснижаемым остатком
- ◆ Ресурс до 15000 моточас*

БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ◆ Измерительная система Motomit IT
- ◆ Автоматическое натяжение и смазка цепи
- ◆ Система контроля измерительного колеса при работе в качестве процессора
- ◆ Защита капотов и кабины шасси
- ◆ Панорамное освещение

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- ◆ Измерительная система Logger
- ◆ Система автоматической смазки
- ◆ Пила для обрезки вершин
- ◆ Цветовая кодировка
- ◆ Телескопическая рукоять

*Значение могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации